



NORUCO

HAVE A LOOK INSIDE

MASCARILLAS DE PROTECCIÓN

FFP2 SIN VÁLVULA

REF: NR-MASK-F2



FABRICANTE PRODUCTO: NORUCO S.L.

DIRECCIÓN: Av/ de la Industria 53-55 ,41007
Sevilla
ESPAÑA

DESCRIPCIÓN

Mascarilla autofiltrante conforme reglamento UE 2016/425 relativo a los equipos de protección individual.

Composición:

- Producto ensayado y aprobado de acuerdo a la norma EN 149:2001+A1:2009.

CARACTERÍSTICAS

- Pieza facial ajustable.
- Mascarilla de protección sin válvula de alta protección con 5 capas, homologadas para retener partículas de hasta 0,6 micras, con una eficacia de filtración mínima del 95%. Por su capacidad de filtrado está indicado para la protección respiratoria de profesionales sanitarios o personas expuestas a riesgo.
- La forma convexa, el diseño de doble elástico, protector y clip nasal aseguran un uso confortable adaptándose a distintos rasgos faciales.
- Limitación de uso: un turno de trabajo 8 h o hasta que se observe algún deterioro durante el uso.

USO RECOMENDADO

Utilizada correctamente proporciona un nivel aceptable de protección frente a la inhalación de partículas.

Las mascarillas son recomendadas para problemas de virus, alergia, contaminación, contagios, olores desagradables, Sensibilidad Múltiple Química, Oncología, y en general a personas que precisen protección de sus vías respiratorias. No deben reutilizarse.

INSTRUCCIONES DE USO



1. Con el dorso de la mascarilla hacia arriba, desplegar y abrir.

2-3 Coloque la mascarilla por debajo de la barbilla, con el clip nasal hacia arriba y tirar de los elásticos hasta colocarlos sobre las orejas.

4. Presionar el clip de la parte superior sobre la nariz hasta obtener un ajuste perfecto sobre ella ajustando la mascarilla en general hasta obtener un buen ajuste y protección.

5. El ajuste debe abarcar la boca y nariz en su totalidad.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

Las mascarillas tienen una caducidad de 5 años antes de su uso . La fecha de caducidad está marcada en la caja del producto. Antes del uso, compruebe que el producto está dentro de su periodo de uso. El producto debe almacenarse en ambiente limpio y seco, en un rango de temperatura de 10°C a 30°C y humedad relativa < 80%. Utilice el embalaje original para transportarlo.

DESECHADO DEL PRODUCTO

Los productos contaminados deben desecharse atendiendo a la legislación local para desechos peligrosos.

INFORMACIÓN ADICIONAL

- | | |
|--|----------------------------------|
| - Unidades de embalaje: 10 unds | - No estéril |
| - Eficacia Filtración Mínima: 95% | - 100% Polipropileno |
| - Libre de fibra de vidrio | - Libre de látex |
| - Medidas: 210 x 155mm | - Resistencia máxima: |
| - Inhalación: 30l/min: 0,7 mbar - 95 l/min: 2,4 mbar | - Exhalación: 160l/min: 3,0 mbar |